


Jednokřídlé do SDK



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150mm se pouzdro z každé strany dvojité opláští za použití šroubků 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na poptání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s nosností 150 kg.

Standardní rozměry dodáváme v tzn. variabilním balení KIT, který má rozměr 140x110x2310 mm. Je tedy malý, a snadno se převeze, přenes, uskladní. Lze ho sestavit na dokončenou tloušťku 100 nebo 125 mm. Sestavení je snadné. Na vyžádání dodáme pouzdro smontované.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů:
KIT 100-125 držíme skladem
pouzdra standardních rozměrů smontované:
100, 125 k sestavení 2-5 dní
atyp. k sestavení 2-5 dní
pouzdra z linky 4 - 6 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C	
standard	650	600	670	615	1 327
	750	700	770	715	1 527
	850	800	870	815	1 727
	950	900	970	915	1 927
	1 050	1 000	1 070	1 015	2 127
	1 150	1 100	1 170	1 115	2 327
atyp	1 250	1 200	1 270	1 215	2 527
	1 350	1 300	1 370	1 315	2 727
	1 450	1 400	1 470	1 415	2 927
	1 550	1 500	1 570	1 515	3 127
	1 650	1 600	1 670	1 615	3 327
	1 750	1 700	1 770	1 715	3 527
	1 850	1 800	1 870	1 815	3 727
	1 950	1 900	1 970	1 915	3 927
	2 050	2 000	2 070	2 015	4 127

šířka "L" závisí na tloušťce obložky A = za "zobaček" kartáčové lišty

VÝŠKA					
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	
HP	H	H2	H1	D	
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	variabilní KIT 100-125
	2 110	2 100	2 145	2 190	
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290	125, 150
	2 310	2 300	2 345	2 390	
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	
	2 710	2 700	2 745	2 800	
	2 810	2 800	2 845	2 900	
	2 910	2 900	2 945	3 000	
	3 010	3 000	3 045	3 100	

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
max. 42	100	75	54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 67	125	100	79
dveře prosklené s rámečkem			
max. 92	150	125	104
dveře prosklené s rámečkem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečně mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a náčrtů obsazených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provést úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění, soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.